



Per superare piccoli dislivelli senza impegnare o intralciare lo spazio circostante dopo l'uso

Dati, caratteristiche e finiture sono indicativi e non vincolanti, potranno subire modifiche senza preavviso.

MULTI BRAND SERVICE

Via Cavalieri di Vittorio Veneto sn
23870 CERNUSCO LOMBARDO LC



*Micro Elevatore
mod LB15H*

MB
SERVICE



Caratteristiche generali

- Pedana sagomata con bordino di ritegno e scivoli fissi perimetrali reversibili nella posizione inclinata / orizzontale per l'allineamento con il piano di sbarco
- Piattaforma ribaltabile **motorizzata**, richiudibile nella posizione di riposo al livello basso
- Maniglioni fissi di presa ai lati del montante
- Comandi fissi sul montante: pulsanti di Salita / Discesa a pressione continua + Stop Emergenza.
- Radiocomando portatile per le funzioni Apertura- Salita / Discesa-Chiusura

- Interruttore Acceso / Spento con chiave estraibile
- Collegamento a rete tramite spina civile (cavo standard lunghezza 2m)
- Dispositivo per la discesa di emergenza in caso di caduta dell'alimentazione elettrica, tramite batteria in tampone.
- Dispositivo di sicurezza anti-schiacciamento tramite doppio fondo sensibile installato sotto l'intera area della piattaforma mobile
- Nessun locale macchina: tutti i sistemi di funzionamento, di comando e di controllo sono integrati nella montante laterale.
- Finitura: colore bianco-grigio chiaro, pedana in antiscivolo nero
- Installazione: fissaggio al suolo tramite tasselli in dotazione (pavimento portante).
- Condizioni ambientali di servizio: ambienti interni, ambienti esterni solo se coperti e non direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Opzioni

- Radiocomando aggiuntivo
- Maniglione snodato, richiudibile
- Cancelli di piano a battente singolo con apertura manuale verso il livello di sbarco e fermo apertura a 90° - apertura utile 900mm, altezza 1100mm. finitura in vetro trasparente/fumé.
- Piastra per il fissaggio a parete
- Basamento autoportante da annegare nel pavimento per fissaggio al suolo
- Basamento portante su ruote, per lo spostamento manuale del micro-elevatore. Compreso timone e scivolo aggiuntivo asportabili, stabilizzatori telescopici.



Dati tecnici

Portata utile: 230 Kg
Corsa max.: 742 mm
Altezza min da terra: Std. 65 mm/ Roll.: 112 mm
Dislivello max: Std 807 mm / Roll: 855 mm
Dimensioni Utili Pedana: 950x750 mm
Ingombro in posizione chiusa: 200 mm
Velocità: 1,5 m/min (0,025 m/sec)
Consumo: 0,25 kW
Alimentazione: 230V 50Hz Monofase

MULTI BRAND SERVICE srl
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
23874 Cernusco Lombardone LC

039 91 80 901
info@multibrandservice.it

Visitaci sul Web:
www.mbservice-servoscala.it