

## Scheda Tecnica – Tobii Dynavox Indi

- Comunicatore vocale a controllo tattile -



<b>Schermo</b>	10,1", proporzioni: 16:10
<b>Risoluzione Schermo</b>	1920 x1200 px
<b>Touch Screen</b>	Capacitivo, Multi Touch
<b>Dimensioni (la x lu x p)</b>	24,4 cm x 17,6 cm x 3,5 cm
<b>Peso</b>	565 g
<b>Altoparlanti</b>	2 Altoparlanti integrati 4 Watt
<b>Microfono</b>	1 analogico integrato
<b>Processore</b>	Intel Atom Z8350 - 4core - 2 MB cache - 1,92 Ghz
<b>Memoria</b>	64 GB eMMC
<b>RAM</b>	4 GB
<b>Sistema Operativo</b>	Microsoft® Windows 10 Pro 64 bit



THE EYE-TRACKING COMPANY

SR LABS Srl

Via Fantoli 7, piano 3  
20138 Milano - Italy

P. Iva 03283700965  
Tel. +39 02 749291  
[www.srlabs.it](http://www.srlabs.it)  
[info@srlabs.it](mailto:info@srlabs.it)

<b>Software per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa</b>	Tobii Communicator 5 con Sintesi Vocale Accapela.
<b>Alimentazione</b>	Trasformatore 12 VDC 2A, Batteria al Litio ricaricabile
<b>Durata Batteria</b>	> 8 ore
<b>Tempo di Ricarica Batteria</b>	< 4 ore
<b>Connettori</b>	2 x Micro-B USB2.0, 1 x Micro-B USB3, 1 jack per cuffia/microfono, 1 x connettore alimentazione
<b>Pulsanti</b>	1 x accensione, 2 x regolazione volume
<b>Scheda Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.0 / BLE
<b>Unità ad infrarossi per il controllo ambientale</b>	Sì
<b>Sensori</b>	Giroscopio a 3 assi, accelerometro, bussola, sensore di luminosità
<b>Fotocamera</b>	Fotocamera Retro (5 MPx) - Web Cam (2 MPx)
<b>Appoggio da tavolo</b>	Integrato
<b>Classe IP</b>	IP 43
<b>Normative CE</b>	2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive  R&TTE 1999/5/EG (R&TTE) - European Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive  2004/108/EC (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive  2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive