

# SKS VIVA PLUS

VIVA Plus elevabile attraverso un sistema telescopico brevettato, offre un ampio range di opzioni operative, sia elettriche sia meccaniche, oltre agli accessori per la customizzazione.



## Attenzione ai dettagli

Ogni carrozzina Viva è costruita con la massima attenzione a ogni minimo particolare. E' possibile qualsiasi personalizzazione, estetica e/o funzionale. La carrozzina Swiss VIVA è adatta per uso sia interno che esterno. Molto confortevole grazie a eccellenti sospensioni ad aria, regolabili, e al tipo di imbottitura e solidità della seduta e dello schienale.

## Dimensioni ridotte ed elevabile

Assolutamente compatta, consente l'accesso anche agli spazi più angusti, non raggiungibili da altre carrozzine elettriche; quando i supporti per le gambe sono ruotati all'indietro, la lunghezza totale dell'ausilio è di 70 cm e la larghezza totale è di 59 cm. Ripropone le stesse caratteristiche della Swiss Viva in termini di modularità, compattezza, performance. Offre in più la funzione di elevazione.

## Sistema di rotazione brevettato

Molto versatile e maneggevole, poiché il peso è spostato sugli assi posteriori, è dotata di un sistema di rotazione brevettato SKS. La carrozzina può quindi ruotare sul suo stesso asse.

## Caratteristiche

Attuatori elettronici per diverse funzioni (elevazione, basculazione, elevazione pedane, ecc.), opzioni anche per i comandi speciali e il controllo ambientale: 5 livelli di controllo, joystick programmabile a ogni livello, controllo a tavolo, controllo a mento, controllo a piede, controllo a soffio, uno o più pulsanti di controllo e gestione delle funzioni.



# SKS VIVA PLUS

DATI TECNICI	
LARGHEZZA SEDUTA	da 36 a 53 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	da 35 a 50 cm
ALTEZZA SEDUTA	da 50 a 54 cm
ELEVAZIONE	30 cm
ALTEZZA SCHIENALE	48 / 56 cm (continuo)
ALTEZZA BRACCIOLI	da 20 a 29 cm
TOTALE LARGHEZZA	59 cm
TOTALE LUNGHEZZA	90 cm (70 cm quando gli appoggia piedi sono ruotati all'indietro)
PESO	112 kg (standard)
PORTATA	max. 120 kg
VELOCITÀ	max. 14 km/h
AUTONOMIA	40 km su superfici piane / 80 kg
PENDENZA SOSTENIBILE	max. 20% su strade in condizioni normali
SOSPENSIONI	ad aria sulle ruote posteriori
BATTERIE	2 maintenance free
CARICABATTERIE	incorporato, ad alta tecnologia

