


Varianti UltraNeb







UltraNeb a barra

UltraNeb modello da tavolo

UltraNeb su stativo

Il Nebulizzatore ad Ultrasuoni UltraNeb è disponibile in più versioni:

U3000 UltraNeb unità base senza accessori

U3000-5S UltraNeb su stativo

U3000-DA UltraNeb modello da tavolo

È disponibile in opzione il morsetto d'aggancio alla barra

Tutti i nebulizzatori si possono dotare della versione con riscaldatore

110, 127, 220 V; 50/60Hz



UltraNeb modello Base

SPECIFICHE

Alimentazione

Dimensioni (HxLxP)	19.0 x 20.5 x 31.5 cm (incl. morsetto)	Consumo energetico	50 watts senza riscald. 80 watts con riscald.
Peso	appross. 3.5 kg	Classificazione CE	PG II a
Flusso di nebulizzazione	3 ml/min	Classificazione	classe I, tipo B
Flusso aria	20 l/min	Fusibili	IEC 127-T800 L 250 V
Dimensione particelle	< 4 µm	Condizioni operative	10°C - 40°C / 0 - 90% RH
Aerosol Temperature	max. 37° C	·	(senza condensa)
Frequenza Ultrasonica	1,68 MHz ± 5%	Condizioni di -	20°C - 70°C / 0 - 90% RH
Livello acustico	35 dB(A)	trasporto e stoccaggio	(senza condensa)
Metodo Operativo	In continuo	Tipo protezione umidità	IP32 (acqua gocciolante)

Sunrise Medical seque la politica del mi-

Sunrise Medical segue la politica del miglioramento continuo, pertanto si riserva di variare qualsiasi dettaglio senza preavviso

Distributore:

DI DEDDA Elettromedicali Srl Via Resistenza, 3 20090 ASSAGO (Milano)

Tel.: + 39 02 48 87 18 1 Fax: + 39 02 45 70 84 48

www.didedda.it info@didedda.it



