

SAFEGUARD

Server Station SS-400



Il modulo SS-400 consente di connettere gli apparati **SAFEGUARD**, di protezione di un varco al sistema di supervisione "**SAFEGUARD Manager**".

In particolare consente la gestione di 2 Base Detector (BD-100), e di un modulo Command Device CD-220.

Una porta LAN Ethernet è disponibile per la connessione diretta al sistema di supervisione (oppure è possibile utilizzare la rete Wi-Fi).

I segmenti laterali sono facilmente estraibili per consentire il fissaggio a parete dell'apparecchiatura ed effettuare le opportune connessioni e impostazioni di sistema.

- ✓ Dimensioni (mm): 200(L)x210(W)x48(H)
- ✓ Montaggio a parete
- ✓ IP40
- ✓ Colore: bianco
- ✓ Alimentazione: 12 Vcc
- ✓ Consumo: 2 W (max)
- ✓ Porta LAN Ethernet;
- ✓ Uscita per BD1 e BD2
- ✓ Uscita per CD-220
- ✓ Porta di programmaz. JTAG
- ✓ Dip-switch di configurazione
- ✓ Slot espansione memoria
- ✓ Porta USB

ideas

for advanced solutions

Ideas s.r.l.

Via dei Brughi, 21
20060 Gessate (MI)

ITALY

tel. +39 02 95 38 44 03
fax +39 02 95 84 97 08
website: www.ideas-srl.com
e-mail: info@ideas-srl.com



SAFEGUARD Manager