



PUÒ ESSERE INSTALLATO OVUNQUE

ERGON® può essere installato in qualsiasi situazione: abitazioni private, scuole, ospedali, alberghi, case di cura ecc. Un controtelaio standard è sufficiente per installare una porta ERGON®.

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Durante l'apertura e la chiusura, la rotazione e la traslazione simultanea della porta battente riduce a metà lo spazio d'ingombro in confronto a una porta tradizionale a battente.

Questa caratteristica, in associazione con la doppia direzione di apertura (spingendo nella direzione di movimento), rende le piccole camere o passaggi stretti facilmente accessibili. La porta si apre a spinta con la stessa facilità di una porta tradizionale.

NESSUNA INCERTEZZA

Nella direzione di apertura non ci sono più problemi di conflittualità delle ante e l'accessibilità è più agevole. Il doppio senso di apertura risolve le problematiche legate alle vie di esodo. Questo vantaggio implica un passaggio diretto a spinta in entrambe le direzioni.

IDEALE PER I DISABILI

Il movimento della porta ad arco ribassato e doppia apertura a battente permettono a una persona disabile di accedere o uscire dal medesimo locale spingendo semplicemente l'anta. La porta non sarà più un ostacolo per chiunque abbia una disabilità.

ERGON® non necessita di interventi su opere murarie, ed è adatto a tutti i supporti come porte in legno, porte vetrate, in metallo o in plastica.