

RUOTINO AGGIUNTIVO per la MOBILITA' **FreeWheel**™

SCHEDA TECNICA - REQUISITI CARROZZINE e MODELLI COMPATIBILI

Ruotino aggiuntivo per carrozzina, sollevando le ruote anteriori permette di **muoversi con maggiore autonomia** e **minor sforzo** su **terreni sconnessi** o situazioni di **outdoor in genere**.

FreeWheel esclude la necessità di "impennare" la carrozzina su questi tipi di fondi e facilita il superamento di ostacoli, come gradini e marciapiedi.



Requisiti per carrozzina con telaio RIGIDO

- Pedana unica (come foto A,B,C)
- Altezza massima della pedana da terra 11 cm
- Angolazione pedana minore del 12%



A



B



C

ADATTATORE PER CARROZZINA PIEGHEVOLE

Questo adattatore si applica sui tubi telaio orizzontali della carrozzina. I due tubi laterali devono essere paralleli. L'adattatore si applica e si rimuove in pochi secondi svitando il pomello sul tubo laterale.

Portata Max adattatore: 250 kg

Requisiti per carrozzina con telaio PIEGHEVOLE

- Carrozzine con pedana separata (apribile o fissa)
- diametro tubi orizzontali 1" (2,54 cm) o 1-1/8" (2,85 cm)
*(è possibile ordinare spessori personalizzati per tubi da 19 mm e 22 mm [cod. AD34-cod. AD78])
- larghezza tra i tubi orizzontali compresa tra 13" (33 cm) e 19" (48 cm)
- Altezza da terra dei tubi orizzontali e poggiatesta:
 - o Da 6" (15,24 cm) a 16" (40,50 cm)
 - o Da 10" (25,40 cm) a 16" (40,50 cm)
- Almeno 2,5" (6,35 cm) di spazio libero fra i tubi orizzontali
- Altezza massima della pedana da terra: 11 cm



1,3 kg



ELENCO delle PRINCIPALI CARROZZINE COMPATIBILI con il RUOTINO FreeWheel

INVACARE/KUSCHALL

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

Kuschall K-Series ¹
Kuschall Advanced ¹

CARROZZINE A TELAIO PIEGHEVOLE

Action 3
Kuschall Ultralight

KI MOBILITY

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

Rogue

PEDIATRICHE

Little Wave "Clik", Little Wave ³

OFFCARR

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

Venus, EoS, EoS3, Quasar, Venus
Elite, Zodiac, Fenice

CARROZZINE A TELAIO PIEGHEVOLE

Vega, Diva, Alhena, Althea, Elegant

OTTOBOCK

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

Ventus

CARROZZINE A TELAIO PIEGHEVOLE

Avantgarde 4 DS, Avantgarde 4 DV,
Start 4

PROGEO

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

Joker, Joker R2, Duke ⁴, Junior Light
Carbon Max, Joker Energy,
Noir 2.0,

CARROZZINE A TELAIO PIEGHEVOLE

Exelle, Exelle Vario, Basic Light,
Junior ²

TiLiTE

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

TiLite TRA, TR
TiLite ZR, ZRA, Aero T, Aero Z

CARROZZINE A TELAIO PIEGHEVOLE

TiLite 2GX2, Aero X2

SUNRISE MEDICAL

CARROZZINE A TELAIO RIGIDO

Q7
Helium ⁷, Argon 2 ⁷
Quickie GT / 5R ⁸

CARROZZINE A TELAIO PIEGHEVOLE

Quickie RXS, Quickie Life,
Quickie Family, Quickie 2
Quickie Easy 300
QXi, QX, M6
Rubix, Sopur Easy 200,
Sopur Easy 300

- 1- **Necessitano di un poggipiedi tubolare**
- 2- **Larghezze inferiori a 33 cm possono richiedere una modifica all'ADATTATORE**
- 3- **Necessita di pedana unica**
- 4- **Devono specificare prima, al momento della produzione, di voler utilizzare FreeWheel**
- 5- **Con adattatore se pedana con poggipiedi separato**
- 6- **Poggipiedi che sia a livello del tubo anteriore (no sporgenza)**
- 7- **Rimuovere i distanziali tra la pedana e il morsetto**
- 8- **NO poggipiedi ribaltabili**