

VIMEC
SERVOSCALE

A21



A20



ITALIANO

A21

PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA A FORBICE (VANO APERTO)

COPRE LA GAMMA DELLE PICCOLE ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO ED È ADATTABILE AD OGNI NECESSITÀ DELL'UTENTE, FINO A NON CREARE INGOMBRO. DI FACILISSIMA INSTALLAZIONE (IN UN SOLO GIORNO LAVORATIVO) È ANCHE MOLTO FACILE DA USARE E RICHIEDE UNA RIDOTTISSIMA MANUTENZIONE.

CENTRALINA



PULSANTIERA DI PIANO



INGOMBRO ZERO



DOTAZIONI DI SERIE

- COLORE PORTE E PROTEZIONI NERO
- CENTRALINA IDRAULICA
- COMANDI DEL TIPO SENZA RITENUTA, SIA A BORDO CHE AI PIANI
- STOP DI EMERGENZA A BORDO
- CHIAVE ESTRAIBILE SUI COMANDI DI PIANO
- CIRCUITO AUSILIARIO A 24VCC
- SERRATURE ELETTROMECCANICHE, CON CONTATTO ASPORTABILE
- PARACADUTE MEDIANTE VALVOLA DI BLOCCO AUTOMATICA
- VALVOLA DI CONTROLLO VELOCITÀ DI DISCESA, VALVOLA DI NON RITORNO, LIMITATORE DI PRESSIONE

- DISCESA MANUALE DI EMERGENZA
- POSSIBILITÀ DI APERTURA DELLE PORTE DALL'ESTERNO, CON CHIAVE APPOSITA
- PERIMETRO DI SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO (A21)
- SOFFIETTO ANTICESOIAMENTO (A21)
- BANDELLA DI SICUREZZA (A21)

A RICHIESTA

- PORTE (MANUALI O AUTOMATICHE)
- INSTALLAZIONE ESTERNA
- PROTEZIONI INTEGRALI (A20)
- POMPA MANUALE DI RISALITA (A20)



Dati Tecnici

		A21			A20			
		50	80	160	78	80	160	200
PORTATA UTILE	KG	350	350	300	250	350	300	400
VELOCITÀ	M/SEC.	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
FERMATE	N°	2	2	2	2	2	2	2
CORSA MAX	MM	500	800	1600	780	800	1600	2000
FOSSA	MM	220	250	335	95	220	325	360
ALIMENTAZIONE	V MON.	220	220	220	220	220	220	220
CONSUMO	KW	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

DIMENSIONI UTILI PEDANE DI SERIE

A21/50:	MM 1260x800
A21/80 - 160:	MM 1200x900
A20/78:	MM 1400x800 / 1400x1000
A20/80 - 160:	MM 1260x800 / 1400x800
A20/200:	MM 1700x800 / 1700x900 / 2200x900



A20

PIATTAFORMA ELEVATRICE IDRAULICA A FORBICE (VANO CHIUSO)

CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI

L'ACQUISTO DI UN SERVOSCALA O DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA VIMEC DETERMINA PER IL CLIENTE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AD UNA SERIE DI RIMBORSI E DI DETRAZIONI FISCALI, COME SPECIFICATO DI SEGUITO:

- DETRAZIONE DEL 36% DELLA SPESA COMPLESSIVA DALL'IRPEF, SECONDO LA LEGGE 488/99.
- DETRAZIONE DEL 19% PREVISTA DALL'ART. 13 BIS DEL T.U.I.R. CONCERNENTE LE "SPESE NECESSARIE PER LA DEAMBULAZIONE, LOCOMOZIONE E SOLLEVAMENTO DI PORTATORI DI MENOMAZIONI FUNZIONALI PERMANENTI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE".
- POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI MEDIANTE LA LEGGE 13/89 (€ 2.582,28 + IL 25% DEL RESIDUO DELLA SPESA).



CONFORMI ALLE DIRETTIVE EUROPEE

89/336 :COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA
73/23 :BASSA TENSIONE
98/37 :MACCHINE

I DATI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI.
LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI
MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
— ISO 9001 —

VIMEC
SERVOSCALE