



MOTION
COMPOSITES

***Carrozze manuali superleggere
in carbonio e alluminio***

Carrozzina superleggera in carbonio
Telaio rigido regolabile



Apex Carbon è una carrozzina rigida con telaio monotubo in fibra di carbonio di alta qualità e completamente regolabile.

Il design del telaio rappresenta una combinazione ideale tra stabilità e scorrevolezza.

Il telaio in carbonio ed ogni componente sono studiati per ottenere un rapporto leggerezza-resistenza ottimale.

Le numerose regolazioni consentono ad Apex Carbon di adattarsi alle specifiche necessità dell'utente.

Le regolazioni sono rese semplici da appositi marcatori incisi al laser sul telaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Rigido in fibra di carbonio T700 con monotubo aperto
Peso di trasporto	da 4 kg*
Portata max.	120 Kg
Dimensioni seduta	<ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 30 cm ÷ 50 cm • Larghezza: 30 cm ÷ 50 cm • Altezza anteriore da terra: 35 cm ÷ 53 cm • Altezza posteriore da terra: 35 cm ÷ 50 cm
Dimensioni schienale	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 23 cm ÷ 53 cm • Angolazione: 80° ÷ 101°
Dimensioni ruote	<ul style="list-style-type: none"> • Anteriori: 3" ÷ 6" • Posteriori: 20", 22", 24", 25", 26"
Campanatura	0°, 2°, 4°, 6°, 8°
Angolo telaio anteriore	70°, 75°, 80°, 85°, 90°
Baricentro	0 cm ÷ 15 cm
Larghezza complessiva	LS + 17 cm (campanatura 0° e corrimano montato super stretto)

* Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori

*Carrozzina superleggera in carbonio
Telaio rigido regolabile*



Schienale regolabile



*Barra d'irrigidimento
in carbonio con
catarifrangenti*



*Barra d'irrigidimento
posteriore in
carbonio*



*Asse di campanatura
in carbonio*



*Piastra perno
posteriore*



*Paraurti
forcelle
anteriori*



*Protezioni laterali
telaio integrate*

*Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.
Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente la configurazione standard*

Carrozzina superleggera in alluminio
Telaio rigido regolabile



Apex Aluminium è una carrozzina rigida con telaio monotubo in alluminio di alta qualità e completamente regolabile.

Il design del telaio a spessori differenziati combina resistenza e leggerezza.

Le numerose regolazioni consentono ad Apex Aluminium di adattarsi alle specifiche necessità dell'utente.

Le regolazioni sono rese semplici da appositi marcatori incisi al laser sul telaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Rigido in lega di alluminio con monotubo aperto
Peso di trasporto	da 4,52 kg*
Portata max.	120 Kg
Dimensioni seduta	<ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 30 cm ÷ 50 cm • Larghezza: 30 cm ÷ 50 cm • Altezza anteriore da terra: 35 cm ÷ 53 cm • Altezza posteriore da terra: 35 cm ÷ 50 cm
Dimensioni schienale	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 23 cm ÷ 53 cm • Angolazione: 80° ÷ 101°
Dimensioni ruote	<ul style="list-style-type: none"> • Anteriori: 3" ÷ 6" • Posteriori: 20", 22", 24", 25", 26"
Campanatura	0°, 2°, 4°, 6°, 8°
Angolo telaio anteriore	70°, 75°, 80°, 85°, 90°
Baricentro	0 cm ÷ 15 cm
Larghezza complessiva	LS + 17 cm (campanatura 0° e corrimano montato super stretto)

* Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente la configurazione standard


*Carrozzina superleggera in alluminio
Telaio rigido regolabile*



Schienale regolabile



*Barra d'irrigidimento
posteriore in
carbonio*



*Tubo telaio in alluminio
con spessori differenziati*



*Piastra perno
posteriore*



*Asse di
campanatura
in carbonio*



*Paraurti forcelle
anteriori*



Veloce è una carrozzina pieghevole con telaio ultra rigido in fibra di carbonio di alta qualità e completamente regolabile.

L'innovativo telaio "Mantis" rappresenta la sintesi perfetta tra le prestazioni tipiche di un telaio rigido e la comodità di un telaio pieghevole.

L'adattabilità di Veloce alle esigenze specifiche dell'utente sono garantite dalle molteplici possibilità di configurazione e regolazione senza rinunciare all'estetica.



Telaio "Mantis"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Pieghevole con sistema ultra-rigido in fibra di carbonio T700
Peso di trasporto	da 5,40 kg*
Portata max.	120 Kg - 159 Kg Heavy Duty
Dimensioni seduta	<ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 35 cm ÷ 50 cm • Larghezza: 35 cm ÷ 50 cm • Altezza anteriore da terra: 35 cm ÷ 53 cm • Altezza posteriore da terra: 34 cm ÷ 51 cm
Dimensioni schienale	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 23 cm ÷ 53 cm • Angolazione: 85° ÷ 110°
Dimensioni ruote	<ul style="list-style-type: none"> • Anteriori: 3" ÷ 6" • Posteriori: 22", 24", 25", 26"
Campanatura	0°, 3°, 6°
Angolo telaio anteriore	70°, 75°, 80°, 85°, 90°
Baricentro	Regolabile
Larghezza complessiva	LS + 17 cm (campanatura 0° e corrimano montato super stretto)

* Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori



Sistema di chiusura
ultra-rigido



Supporti in PU antiscivolo
per trasferimenti



Imbottiture gel
integrate



Poggipiedi pieghevole



Protezioni antiurto integrate



Innovativa piastra
dell'asse posteriore



Livella
a bolla



Paraurti frontale



Helio C2 è una carrozzina superleggera pieghevole in fibra di carbonio.

Il telaio chiuso, la crociera simmetrica e i tubi seduta integrati creano una combinazione estremamente rigida e performante.

L'adattabilità di Helio C2 alle esigenze specifiche dell'utente sono garantite dalle molteplici possibilità di configurazione e regolazione senza rinunciare all'estetica.



Telaio pieghevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Pieghevole con sistema ultra-rigido in fibra di carbonio T700
Peso di trasporto	da 4,3 kg**
Portata max.	113 Kg - 159 Kg Heavy Duty
Dimensioni seduta	<ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 35 cm ÷ 50 cm • Larghezza: 35 cm ÷ 56 cm • Altezza anteriore da terra: 33 cm ÷ 54 cm • Altezza posteriore da terra: 31 cm ÷ 51 cm
Dimensioni schienale	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 23 cm ÷ 53 cm • Angolazione: 85° ÷ 110°
Dimensioni ruote	<ul style="list-style-type: none"> • Anteriori: 3" ÷ 8" • Posteriori: 20", 22", 24", 25", 26"
Campanatura	0°, 3°, 6°
Angolo pedane	60°, 70°, 80°, 90°
Baricentro	Regolabile
Larghezza complessiva	LS + 17 cm (campanatura 0° e corrimano montato super stretto)

** Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori e pedane



Rinforzo tubi schienale



Tubi seduta in carbonio integrati nel telaio



Telaio ibrido per altezze anteriori ridotte



Piastra di blocco pedane integrata per protezione telaio



Barre stabilizzatrici leggere



Alloggiamento regolazioni dell'inclinazione delle forcelle integrato



Sistema anti sfarfallamento ruote anteriori



Crociera di design per massima rigidità

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente la configurazione standard

Carrozzina superleggera in alluminio Serie 7000 Telaio pieghevole



Helio A7 è una carrozzina superleggera pieghevole in alluminio Serie 7000.

Il telaio chiuso, la crociera simmetrica e i tubi seduta integrati creano una combinazione estremamente rigida e performante.

L'adattabilità di Helio A7 alle esigenze specifiche dell'utente sono garantite dalle molteplici possibilità di configurazione e regolazione senza rinunciare all'estetica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Pieghevole con sistema ultra-rigido in Alluminio Serie 7000
Peso di trasporto	da 6 kg**
Portata max.	120 Kg - 159 Kg Heavy Duty
Dimensioni seduta	<ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 35 cm ÷ 50 cm • Larghezza: 35 cm ÷ 56 cm • Altezza anteriore da terra: 33 cm ÷ 54 cm • Altezza posteriore da terra: 31 cm ÷ 51 cm
Dimensioni schienale	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 30 cm ÷ 53 cm • Angolazione: 85° ÷ 110°
Dimensioni ruote	<ul style="list-style-type: none"> • Anteriori: 3" ÷ 8" • Posteriori: 20", 22", 24", 25", 26"
Campanatura	0°, 3°, 6°
Angolo pedane	60°, 70°, 80°, 90°
Baricentro	Regolabile
Larghezza complessiva	LS + 17 cm (campanatura 0° e corrimano montato super stretto)

** Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori e pedane

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente la configurazione standard

*Carrozzina superleggera in alluminio Serie 7000
Telaio pieghevole*




Rinforzo tubi schienale



Crociera di design per massima rigidità



Tubi seduta in carbonio integrati nel telaio



Barre stabilizzatrici leggere



Telaio ibrido per altezze anteriori ridotte



Alloggiamento per la regolazione delle forcelle integrato con sistema anti sfarfallamento ruote anteriori

**Carrozzina superleggera in alluminio Serie 6000
Telaio pieghevole**

Helio A6 è una carrozzina superleggera pieghevole in alluminio di alta qualità, costruita con componenti durevoli e dalle alte prestazioni.

Il telaio chiuso, la crociera simmetrica e i tubi seduta integrati creano una combinazione estremamente rigida e performante.

Le numerose regolazioni consentono ad Helio A6 di adattarsi alle specifiche necessità dell'utente. Le regolazioni sono rese semplici da appositi marcatori incisi al laser sul telaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	Pieghevole con sistema ultra-rigido in Alluminio Serie 6000
Peso di trasporto	da 6,2 kg**
Portata max.	120 Kg - 159 Kg Heavy Duty
Dimensioni seduta	<ul style="list-style-type: none"> • Profondità: 35 cm ÷ 50 cm • Larghezza: 35 cm ÷ 56 cm • Altezza anteriore da terra: 30 cm ÷ 52 cm • Altezza posteriore da terra: 30 cm ÷ 51 cm
Dimensioni schienale	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 30 cm ÷ 53 cm • Angolazione: 85° ÷ 110°
Dimensioni ruote	<ul style="list-style-type: none"> • Anteriori: 3" ÷ 8" • Posteriori: 20", 22", 24", 25", 26"
Campanatura	0°, 3°, 6°
Angolo pedane	60°, 70°, 80°, 90°
Baricentro	Regolabile
Larghezza complessiva	LS + 17 cm (campanatura 0° e corrimano montato super stretto)

** Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori e pedane

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente la configurazione standard

*Carrozzina superleggera in alluminio Serie 6000
Telaio pieghevole*



Rinforzo tubi schienale



Tubi seduta integrati nel telaio



Crociera simmetrica



Supporto per braccioli integrato



Telaio ibrido per altezze anteriori ridotte



Sistema anti sfarfallamento ruote anteriori

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere modificati in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente la configurazione standard



Materiale telaio	Fibra di carbonio T700	Lega di alluminio Unique
Tipo telaio	Rigido	Rigido
Stile Telaio	Telaio aperto monotubo	Telaio aperto monotubo
Heavy Duty	Non disponibile	Non disponibile
Peso di trasporto a partire da:	4 Kg*	4,52 Kg*
Colori finiture	Rosso, Bianco, Nero, Arancione, Azzurro Fucsia, Verde Acido	Rosso, Bianco, Nero, Arancione, Azzurro Fucsia, Verde Acido
Profondità seduta	30 ÷ 50 cm	30 ÷ 50 cm
Larghezza seduta	30 ÷ 50 cm	30 ÷ 50 cm
Altezza seduta anteriore	35 ÷ 53 cm	35 ÷ 53 cm
Altezza seduta posteriore	35 ÷ 50 cm	35 ÷ 50 cm
Altezza schienale	23 ÷ 53 cm	23 ÷ 53 cm
Angolo schienale	80° ÷ 101°	80° ÷ 101°
Angolo telaio anteriore	70°, 75°, 80°, 85°, 90	70°, 75°, 80°, 85°, 90
Angolo pedane	-	-
Campanatura	0°, 2°, 4°, 6°, 8°	0°, 2°, 4°, 6°, 8°
Ruotine	3" ÷ 6"	3" ÷ 6"
Ruote posteriori	20", 22", 24", 25", 26"	20", 22", 24", 25", 26"
Baricentro	0 ÷ 15 cm	0 ÷ 15 cm
Portata massima	120 Kg	120 Kg
Larghezza complessiva	LS + 17 cm ***	LS + 17 cm ***

*Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori **Con seduta 40x40 e senza ruote posteriori e pedane

***Campanatura 0° e corrimano montato super stretto



VELOCE



HELIO C2



HELIO A7



HELIO A6

Fibra di carbonio T700	Fibra di carbonio T700	Alluminio serie 7000	Alluminio serie 6000
Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole
Telaio rigido a corpo unico Sistema Mantis	Telaio rigido a corpo unico	Telaio rigido e crociera idro-formata	Telaio rigido a corpo unico
Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
5,4 Kg*	4,3 Kg**	6 Kg**	6,2 Kg**
Rosso, Bianco, Nero, Arancione, Azzurro Fucsia, Verde Acido	Arancione, Bordeaux, Azzurro, Verde Scuro, Antracite, Fucsia Carta da Zucchero, Rosso Verde Acido, Nero	Arancione, Bordeaux Azzurro, Verde Scuro, Antracite, Fucsia Carta da Zucchero, Rosso Verde Acido, Nero	Arancione, Bordeaux Azzurro, Verde Scuro, Antracite, Fucsia Carta da Zucchero, Rosso Verde Acido, Nero
35 ÷ 50 cm	35 ÷ 50 cm	35 ÷ 50 cm	35 ÷ 50 cm
35 ÷ 50 cm	35 ÷ 56 cm	35 ÷ 56 cm	35 ÷ 56 cm
35 ÷ 53 cm	33 ÷ 54 cm	33 ÷ 54 cm	30 ÷ 52 cm
34 ÷ 51 cm	31 ÷ 51 cm	31 ÷ 51 cm	30 ÷ 51 cm
23 ÷ 53 cm	23 ÷ 53 cm	30 ÷ 53 cm	30 ÷ 53 cm
85° ÷ 110°	85° ÷ 110°	85° ÷ 110°	85° ÷ 110°
70°, 75°, 80°, 85°, 90	-	-	-
-	60°, 70°, 80°, 90	60°, 70°, 80°, 90	60°, 70°, 80°, 90
0°, 3°, 6°	0°, 3°, 6°	0°, 3°, 6°	0°, 3°, 6°
3" ÷ 6"	3" ÷ 8"	3" ÷ 8"	3" ÷ 8"
22", 24", 25", 26"	20", 24", 25", 26"	20", 22", 24", 25", 26"	20", 22", 24", 25", 26"
Regolabile	Regolabile	Regolabile	Regolabile
120 Kg - 159 Kg HD	120 Kg - 159 Kg HD	120 Kg - 159 Kg HD	120 Kg - 159 Kg HD
LS + 17 cm ***	LS + 17 cm ***	LS + 17 cm ***	Da LS + 17 cm ***



Bodytech S.r.l.

Via Pratolino snc - 19037 - Santo Stefano di Magra

Tel. +39 0187 940142 - Fax +39 0187 934142

info@bodytechitalia.it

C.F. 91032440454 - P.I. 01216490456

w w w . b o d y t e c h i t a l i a . i t