



**TRASFERIMENTI**  
Rampe

**Telescopica a 3 sezioni, componibile, per soglie**

**Rampa a binario telescopica a tre sezioni**



Rampa telescopica a binario in tre sezioni. Consente all'utente di utilizzarla anche quando è richiesta una lunghezza inferiore e di generare un minimo ingombro quando non utilizzata così da riportarla in poco spazio.

Prodotto con finiture di qualità: la superficie è forata per un maggior grip (e ne favorisce la pulizia), fascia antiscivolo nella parte a contatto con il dislivello da superare e blocco di sicurezza tra le diverse sezioni azionabile con una chiave fornita in dotazione.

Disponibile in due versioni: una con lunghezza totale di 2 mt (e minima di 87 cm) l'altra con lunghezza totale di 2 mt e 85 cm (e minima di 110 cm).

Codice articolo	Descrizione	minima	massima	binario int/est	per binario	
RAMP3SEZ 200	Rampa binario telescopica a tre sezioni lunghezza 200 cm	84 cm	200 cm	18/24 cm	260 kg	6,8 kg
RAMP3SEZ 285	Rampa binario telescopica a tre sezioni lunghezza 285 cm	110 cm	285 cm	18/24 cm	260 kg	9,3 kg

**Rampa larga chiudibile a libro**



Rampa costituita da un piano unico e chiudibile in senso longitudinale per essere riposta con poco ingombro quando non utilizzata. Considerando la lunghezza di 180 cm è consigliata per il superamento di gradini ed ostacoli fino a 35-45 cm (indicativamente) se l'utente utilizza una carrozzina elettrica o in presenza di un assistente. La rampa è dotata di maniglia per agevolare lo spostamento, di una superficie ad alto grip e di una fascia antiscivolo nella sezione a contatto con il dislivello da superare.

Presenta due fori per un eventuale ancoraggio al gradino.



Codice articolo	↗	↖	↔ chiusa	max	📦
RAMPIEG180	180 cm	72 cm	36 cm	300 kg	14 kg

**Rampetta componibile in gomma**



Rampetta in gomma, utilizzabile in ambienti interni ed esterni per il superamento di soglie delle porte o di gradini medio/piccoli. Rampa componibile unita attraverso connettori in plastica. La larghezza della rampa può essere ridotta, tagliando la misura necessaria, altra possibilità è quella di incollare le diverse "anime" in gomma della rampa attraverso la colla in dotazione. La superficie e la base sono antiscivolo. Disponibile in 5 differenti altezze.

Codice articolo	↑	↗	↖	max	📦
R COMPGOMM11	11 mm	800 mm	80 mm	250 kg	0,46 kg
R COMPGOMM22	22 mm	800 mm	160 mm	250 kg	1,5 kg
R COMPGOMM33	33 mm	800 mm	240 mm	250 kg	3,26 kg
R COMPGOMM44	44 mm	800 mm	320 mm	250 kg	5,64 kg
R COMPGOMM55	55 mm	800 mm	400 mm	250 kg	8,62 kg

**Rampetta per soglie**



Rampetta a piano unico per il superamento di piccoli ostacoli come dislivelli e gradini. Dotata di una superficie ad alto grip e fascia antiscivolo nella sezione a contatto con il dislivello da superare.

Presenta un foro per un eventuale ancoraggio al gradino. Disponibile in due lunghezze: 60 cm e 90 cm.

Codice articolo	↗	↖	max	📦
RAMPETT60	60 cm	75 cm	300 kg	4,5 kg
RAMPETT90	90 cm	75 cm	300 kg	6,7 kg