



Oggetto: **SPECIFICHE TECNICHE MONTASCALE CON POLTRONCINA MOD. "FREECURVE"**
(PER SCALE MULTIRAMPA/CURVILINEE)

Conformità	2006/42/CE - Direttiva macchine 2014/30/CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/35/CE - Direttiva bassa tensione EN 81-40:2008 - Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta
Portata massima	125 kg
Velocità massima	≤ 0,11 m/s (6,6 m/min)
Alimentazione	2 Batterie 12V, 7,2 Ah. Carica batterie Monofase 230 V – 50 Hz, 1A
Trasmissione	Pignone – cremagliera, motore 24Vcc, 360W.
Rumorosità	≤ 70 dB(A)
Rotaia	Tubolare Ø76 verniciato a polveri epossidiche, colore RAL standard (a scelta tra RAL 1013, 7047, 8024), a richiesta con sovrapprezzo
Ingombro rotaia	Rembrandt / Vermeer 190 mm minimo Van Gogh 170mm minimo
Comandi	Joystick su bracciolo destro / sinistro in alternativa. Radiocomandi portatili o fissati in corrispondenza delle fermate (alimentazione con una batteria AA 1,5V).
Poltroncina	Poltrona a braccioli, sedile ruotabile manualmente. Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Sedile rivestito in poliuretano disponibile nei colori beige, rosso e antracite. Cintura di sicurezza avvolgibile.
Fissaggio	Standard per mezzo di piedini avvitati al gradino. Opzionale a muro. È necessario il fissaggio a pavimento dei piedi in partenza e arrivo.