



Oggetto: **SPECIFICHE TECNICHE SERVOSCALA MOD. "GSL ARTIRA"**
PER SCALE MULTIRAMPA/CURVILINEE INTERNE ED ESTERNE)

Conformità	2006/42/CE - Direttiva macchine 2014/30/CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/35/CE - Direttiva bassa tensione EN 81-40:2020 - Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta
Dimensioni piattaforma (Larghezza x Lunghezza)	640x680, 700x750, 800x800, 800x900, 800x1050, 800x1220 apertura piattaforma e barre automatica
Inclinazione della guida	da 0° fino a 68°
Portata massima	250 kg, limitata da sensore di sovraccarico
Velocità massima	0,10 m/s Compact Drive, 0,15 m/s Standard Drive e Super Drive (rallentamento automatico in curva ed in prossimità delle fermate)
Corsa massima	40m, per lunghezze superiori verifica fattibilità da UT (AE)
Rumorosità	≤ 70 dB(A)
Alimentazione	Linea di alimentazione dedicata monofase 230V, 50 Hz (Compact Drive 10A, Standard drive 16A)
Trasmissione	A funi guidate, fune superiore con sfere in materiale plastico a basso attrito, fune inferiore con snodi conici in materiale plastico a basso attrito.
Pulsantiera di piano (nr 2 pulsantiera incluse nella fornitura)	Garaventa Smart-Lite Technology, comandi di direzione a uomo presente (pressione costante), comandi per apertura chiusura a singolo impulso, abilitazione con chiave. Alimentazione 24 Vcc.
Comandi di bordo	Comandi di direzione a uomo presente, alimentazione 24 Vcc, pulsante di arresto di emergenza (STOP). Chiave di abilitazione standard su versione manuale
Rotaia	Tubi in acciaio Ø50 con scartamento verticale costante di 600mm
Ingombro rotaia	Fissaggio diretto a muro: minimo ingombro 110 mm Fissaggio su montanti: minimo ingombro 170 mm

Finitura	Verniciatura con resine epossidiche essiccate in forno, colore standard RAL7030, gofrato. RAL speciale a richiesta
Finitura per esterni	Guide e supporti zincati a caldo Telo di copertura per veicolo Tettuccio di copertura per pulsantiere
Optional	• Pulsantiera per accompagnatore • Seggiolino imbottito • Avvisatore acustico sui pianerottoli • Imbarco laterale • Parapiede pieghevole • Tamponamenti ringhiera