



Oggetto: **SPECIFICHE TECNICHE MONTASCALE CON POLTRONCINA MOD. "H1000"**
PER SCALE RETTILINEE INTERNE ED ESTERNE

Conformità	2006/42/CE - Direttiva macchine 2014/30/CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/35/CE - Direttiva bassa tensione EN 81-40:2020 - Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta
Portata massima	137 kg standard; XL = 160kg; XXL = 200kg
Alimentazione	Batterie 12V. Carica batterie Monofase 230 V – 50 Hz Ricarica continua in ogni punto della corsa
Trasmissione	Pignone – cremagliera, motore 24Vcc
Rumorosità	≤ 70 dB(A)
Rotaia	Estruso in alluminio anodizzato, colore naturale
Ingombro rotaia	Minimo 115 mm dal muro / ringhiera
Inclinazione rotaia	Min 0 ÷ max 56° sull'orizzontale Max 52° con guida ribaltabile (solo per scale interne)
Comandi	Leva per comando salita / discesa sul bracciolo (destro o sinistro in alternativa). Radiocomandi fissati in corrispondenza delle fermate.
Poltroncina	Poltrona a braccioli, sedile con rotazione manuale. Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Rivestimento della seduta in sei colori (Cacao, Rubino, Sabbia, Zaffiro, Ardesia, Giada). Pedana poggiatesta con chiusura manuale. Cintura di sicurezza avvolgibile. Per scale esterne: Rivestimento della seduta in poliuretano color Ardesia + telo di copertura
Parcheggio inferiore	Alla base della scala con guida fissa.
Parcheggio superiore	In corrispondenza dell'ultimo gradino

Opzioni

Rotazione motorizzata seggiolino (solo per scale interne)

Chiusura pedana poggipiedi motorizzata dal bracciolo (solo per scale interne)

Esecuzione per persone in piedi (Perch)

Distanziale bracciolo singolo (larghezza seduta +52) o doppio (larghezza seduta +102)

Estensione profondità seduta +50mm

Guida ribaltabile automatica in partenza (solo per scale interne)