



Oggetto: **SPECIFICHE TECNICHE MONTASCALE CON POLTRONCINA MOD. "H4000"**
(PER SCALE MULTIRAMPA/CURVILINEE INTERNE ED ESTERNE)

Conformità	2006/42/CE - Direttiva macchine 2014/30/CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/35/CE - Direttiva bassa tensione EN 81-40:2020 - Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta
Portata massima	137 kg standard / 160 kg (Heavy Duty)
Velocità massima	≤ 0,15 m/s (9 m/min)
Alimentazione	2 Batterie 12V, 7,2 Ah. Carica batterie Monofase 230 V – 50 Hz
Trasmissione	Pignone – cremagliera, motore 24Vcc, 0,3 kW.
Rumorosità	≤ 70 dB(A)
Rotaia	Doppio tubolare Ø48 verniciato a polveri epossidiche (colori standard RAL9002 grigio chiaro, RAL8024 marrone, canna di fucile. Altri colori RAL a richiesta con supplemento. Per esterno: Binario tubolare zincato. Piedini di sostegno zincati.
Ingombro rotaia	Minimo 116 mm dal muro / ringhiera
Comandi	Manopola salita / discesa sul bracciolo (destro o sinistro). Radiocomandi portatili o fissati in corrispondenza delle fermate. Alimentazione radiocomando con una batteria AA 1,5V.
Poltroncina	Poltrona a braccioli, sedile ruotabile. Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Rivestimenti della seduta in poliuretano in sei colori (Cacao, Rubino, Sabbia, Ardesia). Per esterni (esposti): PVC grigio senza imbottitura